

# Seleção de Produtos

## Sensor de Proximidade

▣ Cilíndrico CA tipo 2-fios (Alimentação : 100-240VCA)



Aparência		Classificação por Aparência				Distância detecção (mm)	Frequência resposta (Hz)	Modelo
		Padrão		Tipo longo				
		Faceado	Não Faceado	Faceado	Não Faceado			
M12	Padrão					2	20	PR12-2AO
						4		PR12-2AC
	Tipo com conector					2		PRC12-2AO
						4		PRC12-2AC
	Tipo conector cabo saída					2		PRW12-2AO
						4		PRW12-2AC
	Imune campo magnético					2		PRW12-4AO
						4		PRW12-4AC
M18	Padrão					5		PR18-5AO
						8		PR18-5AC
						5		PR18-8AO
						8		PR18-8AC
	Tipo com conector					5		PRC18-5AO
						8		PRC18-5AC
						5		PRC18-8AO
						8		PRC18-8AC
	Tipo conector cabo saída					5		PRCML18-5AO
						8		PRCML18-5AC
						5		PRCML18-8AO
						8		PRCML18-8AC
	Imune campo magnético					5		PRW18-5AO
						8		PRW18-5AC
						5		PRW18-8AO
						8		PRW18-8AC
M30	Padrão					10	PRA18-5AO	
						15	PRA18-5AC	
						10	PR30-10AO	
						15	PR30-10AC	
	Tipo com conector					10	PR30-15AO	
						15	PR30-15AC	
						10	PRL30-10AO	
						15	PRL30-10AC	
	Tipo conector cabo saída					10	PRL30-15AO	
						15	PRL30-15AC	
						10	PRCM30-10AO	
						15	PRCM30-10AC	
	Imune campo magnético					10	PRCM30-15AO	
						15	PRCM30-15AC	
						10	PRCML30-10AO	
						15	PRCML30-10AC	

▶❖ Os modelos marcados são opcionais.