

Sensor de Proximidade

☐ Cilíndrico CC tipo 3-fios (Alimentação: 12-24VCC)



Aparência	Classificação por Aparência				Distância detecção (mm)	Frequência resposta (Hz)	Modelo	
	Padrão		Tipo longo					
	Faceado	Não Faceado	Faceado	Não Faceado				
M08	Padrão					1.5	PR08-1.5DN PR08-1.5DP PR08-1.5DN2 ❖ PR08-1.5DP2 ❖	
						2	PR08-2DN PR08-2DP PR08-2DN2 ❖ PR08-2DP2 ❖	
						1.5	PRL08-1.5DN PRL08-1.5DP PRL08-1.5DN2 ❖ PRL08-1.5DP2 ❖	
						2	PRL08-2DN PRL08-2DP PRL08-2DN2 ❖ PRL08-2DP2 ❖	
M12	Padrão					2	PRS12-2DN PRS12-2DP PRS12-2DN2 ❖ PRS12-2DP2 ❖	
						4	PRS12-4DN PRS12-4DP PRS12-4DN2 ❖ PRS12-4DP2 ❖	
						2	PR12-2DN PR12-2DP PR12-2DN2 ❖ PR12-2DP2 ❖	
						4	PR12-4DN PR12-4DP PR12-4DN2 ❖ PR12-4DP2 ❖	
	Tipo com conector						2	PRCM12-2DN PRCM12-2DP PRCM12-2DN2 ❖ PRCM12-2DP2 ❖
							4	PRCM12-4DN PRCM12-4DP PRCM12-4DN2 ❖ PRCM12-4DP2 ❖
		Tipo conector com cabo saída					2	PRW12-2DN PRW12-2DP PRW12-2DN2 ❖ PRW12-2DP2 ❖
							4	PRW12-4DN PRW12-4DP PRW12-4DN2 ❖ PRW12-4DP2 ❖
	Imune campo magnético					2	PRA12-2DN PRA12-2DP PRA12-2DN2 ❖ PRA12-2DP2 ❖	
	M18	Padrão					5	PR18-5DN PR18-5DP PR18-5DN2 ❖ PR18-5DP2 ❖
							8	PR18-8DN PR18-8DP PR18-8DN2 ❖ PR18-8DP2 ❖
						5	PRL18-5DN PRL18-5DP PRL18-5DN2 ❖ PRL18-5DP2 ❖	
						8	PRL18-8DN PRL18-8DP PRL18-8DN2 ❖ PRL18-8DP2 ❖	
Tipo com conector							5	PRCM18-5DN PRCM18-5DP PRCM18-5DN2 ❖ PRCM18-5DP2 ❖
							8	PRCM18-8DN PRCM18-8DP PRCM18-8DN2 ❖ PRCM18-8DP2 ❖

❖ Os modelos marcados são opcionais.