

Sensor de Proximidade

☐ Cilíndrico CC tipo 3-fios (Alimentação: 12-24VCC)



Aparência	Classificação por Aparência				Distância detecção (mm)	Frequência resposta (Hz)	Modelo		
	Padrão		Tipo longo						
	Faceado	Não Faceado	Faceado	Não Faceado					
M18	Tipo com Conector					5	350	PRCML18-5DN PRCML18-5DP PRCML18-5DN2❖ PRCML18-5DP2❖	
						8	200	PRCML18-8DN PRCML18-8DP PRCML18-8DN2❖ PRCML18-8DP2❖	
	Tipo Conector com cabo saída					5	350	PRW18-5DN PRW18-5DP PRW18-5DN2❖ PRW18-5DP2❖	
						8	200	PRW18-8DN PRW18-8DP PRW18-8DN2❖ PRW18-8DP2❖	
						5	350	PRWL18-5DN PRWL18-5DP PRWL18-5DN2❖ PRWL18-5DP2❖	
						8	200	PRWL18-8DN PRWL18-8DP PRWL18-8DN2❖ PRWL18-8DP2❖	
	Imune campo magnético					5	350	PRA18-5DN PRA18-5DP PRA18-5DN2❖ PRA18-5DP2❖	
	M30	Padrão					10	250	PR30-10DN PR30-10DP PR30-10DN2❖ PR30-10DP2❖
							15	100	PR30-15DN PR30-15DP PR30-15DN2❖ PR30-15DP2❖
							10	250	PRL30-10DN PRL30-10DP PRL30-10DN2❖ PRL30-10DP2❖
							15	100	PRL30-15DN PRL30-15DP PRL30-15DN2❖ PRL30-15DP2❖
Tipo com conector						10	250	PRCM30-10DN PRCM30-10DP PRCM30-10DN2❖ PRCM30-10DP2❖	
						15	100	PRCM30-15DN PRCM30-15DP PRCM30-15DN2❖ PRCM30-15DP2❖	
						10	250	PRCML30-10DN PRCML30-10DP PRCML30-10DN2❖ PRCML30-10DP2❖	
						15	100	PRCML30-15DN PRCML30-15DP PRCML30-15DN2❖ PRCML30-15DP2❖	
Tipo Conector com cabo saída						10	250	PRW30-10DN PRW30-10DP PRW30-10DN2❖ PRW30-10DP2❖	
						15	100	PRW30-15DN PRW30-15DP PRW30-15DN2❖ PRW30-15DP2❖	
						10	250	PRWL30-10DN PRWL30-10DP PRWL30-10DN2❖ PRWL30-10DP2❖	
						15	100	PRWL30-15DN PRWL30-15DP PRWL30-15DN2❖ PRWL30-15DP2❖	
Imune campo magnético						10	250	PRA30-10DN PRA30-10DP PRA30-10DN2❖ PRA30-10DP2❖	

❖ Os modelos marcados são opcionais.