



Osciloscópios Portáteis ScopeMeter® 123 e 124

Completo e fácil de usar

R\$ **3.630,00**

R\$ **5.280,00**

	Fluke 123	Fluke 124
Display	LCD (240 x 240 pixels)	
Largura de Banda	20MHz	40MHz
Amostragem em tempo real	25 MS/s	
Amostragem equivalente	1,25 GS/s	2,5 GS/s
Canais de entrada	2 canais isolados	
Trigger	Connect-and-view™ / Single shot / Free Run / Edge / Video	
Parâmetros de medidas	26 parâmetros automáticos	Cursors + 26 parâmetros automáticos
Cursors		✓
Sensibilidade Vertical	5 mV - 500 V/div	
Base de tempo	20ns - 1min/div	10ns - 1min/div
TrendPlot para localização rápida de problemas intermitentes	Sim, com cursores	✓
Captura de Glitch	40ns	
Funções de Medição como Multímetro	Tensão DC: 500mv - 1250V	
	Tensão AC (TRUE RMS AC+DC): 500mv - 1250V	
	Frequência: 1Hz - 50 MHz (Fluke-123) ou 70 MHz (Fluke-124)	
	Corrente (Com ponta opcional): 0,1mV/A - 1V/A	
	Resistência: 500Ω - 30MΩ	
	Capacitância: 50nF - 500uF	
Memória	10 telas/definições	20 telas/definições
Segurança	CAT III 600V (EN61010-1)	
Máxima tensão de entrada	600 Vrms	
Interface USB	Opcional	
Duração da bateria	7 horas	